Dvojvežová kombinovaná zostava - Nízka
VVZ-VZ2-010-15-T



VVZ-VZ2-010-15-T Dvojvežová kombinovaná zostava - Nízka

Dvojvežová kombinovaná zostava - dve veže prepojené tunelom. Na zostavu deti vylezú po schodíkoch, po lezeckej stene s úchytmi alebo po oblúkovej lanovej sieti a dolu sa môžu spustiť po jednej z troch šmýkaliek. Výrazný dizajn už z diaľky láka ku hre. Oceľová konštrukcia je odolná voči poveternostným vplyvom vďaka žiarovému zinkovaniu a lakovaniu odolnou práškovou farbou. Použitý HPL plast je chemicky odolný, odolný voči UV žiareniu - stálofarebný, netoxický, recyklovateľný a nelámavý. Nehrozí tak poranenie detí ostrými hranami alebo úlomkami. Laná sú vyrobené z polyesterových vlákien, ktoré sú vinuté okolo stredovej výstuže. Táto konštrukcia lana zvyšuje jeho pevnosť a odolnosť proti mechanickému namáhaniu. Samotný polyester je odolný voči mikroorganizmom, poveternostným vplyvom, rýchlo schne po daždi, je stálofarebný a vyznačuje sa vysokou pevnosťou. Všetky spoje sú nerezové a zakryté plastovými krytkami pre zvýšenie životnosti a bezpečnosti.

Špecifikácia

Dvojvežová kombinovaná zostava - Nízka VVZ-VZ2-010-15-T je certifikovaná podľa STN EN 1176

Veková kategória:	3 - 14 rokov
Rozmery prvku:	7,60 x 4,10 x 2,50m (DxŠxV)
Výška voľného pádu:	do 1,50 metra
Dopadová plocha:	11,60 x 7,70m (v zmysle STN EN 1176-1)
Materiál:	Zinkovaná a práškovaná oceľ, HPL, LDPE, Polypropylénové lano, Nerezový spojovací materiál
Hmotnosť:	440 kg

Dvojvežová kombinovaná zostava - Nízka
VVZ-VZ2-010-15-T



